

NC-Horizontal Metal Band Sawing Machine Series

数控卧式金属带锯床



HL320SK

数控卧式金属带锯床

- 本产品应用大量先进成熟的数控技术，以可编程PLC控制器代替常规电器控制，极大提高了工作可靠性。以数字光栅尺为核心的送料系统，实现了高精度。人机界面取代传统的控制面板，随时显示系统状态、操作指示，参数设定全部都在人机界面对话框内完成，操作更智能更简便。可实现档案管理，多程序预设，效率更卓越，达到国际先进水平。
- 本设备具有手动、自动两种操作模式，液压进给系统，无级调速系统，液压夹紧系统，自动停机和断带保护及无料停机装置。
- 超长的直线导轨导向装置，承载能力更强，定位精度更高。
- 液压驱动活动台架，可快速正确的前后移动工件，完成定位。移动机架托料，定位更精准。
- 送料长度由光栅尺控制，误差小于0.2mm。
- 锯切下降速度由调速阀控制，有效地防止锯带的不正常工作，并达到最佳工作效果。
- 屑刷自动清屑，提高锯条的寿命。
- 下料完毕，自动停机。

—— 最新产品 重点推荐



HL320ZN

智能数控卧式金属带锯床

智能调速系统，锯切进刀量自动调节，变频器调速锯轮运转，延长锯条使用寿命。

产品型号	HL320SK	HL320ZN
锯切能力 (mm)	Cutting capacity	
	●Φ320 ■320x320	●Φ320 ■320x320
线速 (m/min) Wire-speed	35,45,60,78 可选变频调速 Optional Frequency	18~70 变频调速 Frequency
带锯条 规格 (mm) specification	4115x34x1.1	4115x34x1.1
清洁 clean	钢丝刷和锯切液 Wire brush and cutting fluid	钢丝刷和锯切液 Wire brush and cutting fluid
主电机 (kw) The main motor	4.0	4.0
电机 功率 (kw) Hydraulic pressure	0.75	0.75
冷却泵 (w) Cooling pump	90	90
虎钳夹紧方式 Vise clamping	液压夹紧 Hydraulic clamping	液压夹紧 Hydraulic clamping
锯条张紧方式 Saw blade tensioning	手动 Manually	手动 Manually
机器重量 (kg) Weight	1480	1500
包装尺寸 (mm) Machine size(LxWxH)	2000x2100x1450	2000x2100x1450